

Suomen säädoskokoelmaan n:o 538/2013

(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta)

Sivulla 1, johtolause riveillä 11-12 **on:**

”Säiliökontin/UN-säiliön tai säiliövaunun haltija”, jolloin osan 1 alaviitteet 4 - 19 siirtyvät alaviitteiksi 5 - 20,

Pitää olla:

”Säiliökontin/UN-säiliön tai säiliövaunun haltija”, jolloin osan 1 alaviitteet 5 - 19 siirtyvät alaviitteiksi 6 -20,

Sivulla 2, johtolauseen ensimmäisellä rivillä **on:**

..., kohta 2.2.9.1.14,...

Pitää olla:

kohta 2.2.9.1.14, jolloin kohdan 2.3.3.2 nykyinen alaviite 23 siirtyy alaviitteeksi 24,

Sivulla 3, johtolause riveillä 12 ja 13 **on:**

..., kohdan 6.7.2.20.1 alakohta (c), jolloin luvun 6.7 nykyiset alaviitteet 2 -12 siirtyvät alaviitteiksi 3 - 13, ...

Pitää olla:

..., kohdan 6.7.2.20.1 alakohta (c), jolloin luvun 6.7 nykyiset alaviitteet 2 - 5 siirtyvät alaviitteiksi 3 - 6,...

Sivulla 3, johtolause riveillä 18 ja 19 **on:**

..., kohdan 6.7.4.15.1 alakohdat (c) - (j),...

Pitää olla:

..., kohdan 6.7.4.15.1 alakohdat (c) - (j), jolloin nykyiset alaviitteet 10 ja 11 siirtyvät alaviitteiksi 13-14, ...

Sivulla 3, johtolause rivillä 16 **on:**

..., kohdan 6.7.3.16.1 luettelmakohdat (c) – (h),...

Pitää olla:

..., kohdan 6.7.3.16.1 luettelmakohdat (c) – (h), jolloin nykyiset alaviitteet 6-9 siirtyvät alaviitteeksi 8-11, ...

Sivulla 3, johtolause rivillä 20 **on:**

..., kohdan 6.7.5.13.1 alakohdat (c) – (g), ...

Pitää olla:

..., kohdan 6.7.5.13.1 alakohdat (c) – (g), jolloin nykyinen alaviite 12 siirtyy alaviitteeksi 16,...

Sivulla 4, **lisätään seuraava esityöviittaus:**

Komission direktiivi 2012/45/EU (32012L0045); EUVL N:o L 332, 4.12.2012, s. 18

Sivulla 4, johtolauseen riveillä 4 ja 5 **on:**

..., kohtaan 6.1.3.1 alakohdan (a) (i) uusi alaviite 2, jolloin nykyiset luvun 6.1 alaviitteet 2-3 siirtyvät alaviitteiksi 3-4,...

Pitää olla:

..., kohtaan 6.1.3.1 alakohdan (a) (i) uusi alaviite 2, jolloin nykyiset luvun 6.1 alaviitteet 2-4 siirtyvät alaviitteiksi 3-5,...

Sivulla 12, kohdan 1.6 3.8 toinen kappale **kumotaan**

Sivulla 14, kohdan 1.7 2 1 rivi **on:**

koostuussystemaattisista järjestelyistä, joilla pyritään saamaan aikaan riittävä

Pitää olla:

koostuu systemaattisista järjestelyistä, joilla pyritään saamaan aikaan riittävä

Sivulla 16, luvun 1.10 toisen johdantokappaleen kolmas rivi **on:**

omaisuudelle, ovat tässä luvussa tarkoitettut aineet. Tällöin tämän luvun säännösten

Pitää olla:

omaisuudelle, ovat tässä luvussa tarkoitettut aineet ja ainemäärät. Tällöin tämän luvun säännösten

Sivulla 19, toiseksi ja kolmanneksi alin rivi **on:**

1.10.3.1 Suuren riskin sisältävien vaarallisten aineiden määritelmä1.10.3.1.1

”Suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita” ovat aineet, joita voidaan

Pitää olla:

1.10.3.1 Suuren riskin sisältävien vaarallisten aineiden määritelmä

1.10.3.1.1 ”Suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita” ovat aineet, joita voidaan

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Sivulla 29, kohdan 2 2 52.4 taulukon viimeinen rivi **on:**

”	≤ 17	≥18		≥65		OP8	3110	
---	------	-----	--	-----	--	-----	------	--

Pitää olla:

”	≤ 17	≥18				OP8	3110	
---	------	-----	--	--	--	-----	------	--

Sivulla 59, kohdan 3.3.1 erityismääräyksen 188 alakohdan (e) kuudes rivi **on:**
jotka eivät voi saada aikaan vaarallista lämmön kehittymistä. Kun

Pitää olla:

jotka eivät voi saada aikaan vaarallista lämmön kehittymistä. Kun

Sivulla 63, kohdan 3.3.1 erityismääräyksen 361 viimeinen rivi ennen huomautusta **on:**
vastaavaan suojan.

Pitää olla:

vastaavan suojan.

Sivulla 145, kohdan 4.2.5.2.6, UN-säiliön soveltamiseksi T50, alaviite c **on:**

^c UN 3500, 3501, 3502, 3502, 3503, 3504 ja 3505 aineille on käytettävä paineellisen kemikaalin täyttöastetta kaasun enimmäistäyttöasteen sijasta.

Pitää olla:

^c UN 3500, 3501, 3502, 3502, 3503, 3504 ja 3505 aineille on käytettävä täyttöastetta enimmäistäyttösuhteen sijasta.

Sivulla 156, kohdan 5.5.3.1.3 viimeinen virke
konttien jäähdytystarkoituksissa käytettäviin vaarallisiin aineisiin.

Pitää olla:

jäähdytys- tai suoja-aineina käytettäviin vaarallisiin aineisiin.

Sivulla 174, kohdan 6.6.3.3 kolmannen kappaleen jälkeen **lisätään:**
LUKU 6.7

Sivulla 188, kohdan 6.8.2.6.1 taulukon alle **lisätään** huomautus:

* Huom. Materiaalin on kestettävä vähintään -40 °C lämpötilaan saakka (ks. kohdat 6.8.2.1.8 ja 6.8.2.1.10). Kansainvälisissä RID-määräyksissä ei ole tätä huomautusta.

Sivulla 192, kohdan 7.5.11 erityismääräykseen CW33 kohdan (1.1) alkuun ennen alakohtaa (a) **lisätään:**

(1.1) Kollit, lisäpäälykset, kontit ja säiliöt, jotka sisältävät radioaktiivisia aineita ja pakkaamatonta radioaktiivista ainetta, on kuljetuksen aikana pidettävä erillään: