

OSA II**LUOKKIEN 1 - 9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ****LUOKKA 2. KAASUT****Yleistä**

(Sovelletaan vain osan I yleisiä määräyksiä)

21 000-
21 099

1. Kuljetustapa

21 100-
21 117

Kuljettaminen kontissa

21 118 Kohdassa 3° mainittuja kaasuja sisältävien kollien kuljettaminen pienkonteissa on kielletty.

21 119-
21 199

2. Kuljetusvälinettä ja sen varusteita koskevat erityismääräykset

21 200-
21 211

Tuuletus

21 212 Kuljetettaessa kohtien 1°, 2° tai 3° kaasuja tai kohdan 4° F 1001 liuotettua asetyleenia, sisältäviä kolleja umpinaisessa ajoneuvossa tulee ajoneuvon kuormatilan olla riittävästi tuuletettava.

21 213-
21 259

Muut varusteet

21 260 (1) Kuljetettaessa kaasuja ja esineitä, jotka aineluettelossa on merkitty kirjaimilla T, TO, TF, TC, TFC, TOC tulee ajoneuvon miehistöllä olla kaasunaamarit, joiden avulla he voivat hätätilanteessa päästä turvaan ilman vaarallisten haihtumien vaikutusta.

(2) Reunanumerossa 10 260 (d) iii) mainitut varusteet eivät ole välttämättömiä.

21 261-
21 299

3. Yleiset toimintaohjeet

21 300-
21 320

Ajoneuvon valvonta

21 321 Reunanumerossa 10 321 olevia määräyksiä on sovellettava kuljetettaessa yli jäljempänä ilmoitettuja määriä seuraavia aineita:

Kohdan 1° aineet lukuunottamatta kohtien 1° A, 1° O ja 1° F aineita, kohdan 2° aineet

lukuunottamatta kohtien 2° A, 2° O ja 2° F aineita, sekä kohdan 3° F aineet: 1 000 kg.

Kohtien 2° F, 3° A ja 3° O aineet: 10 000 kg.

21 322-
21 399

4. Kuormausta, purkamista ja tavaran käsittelyä koskevat erityismääräykset

21 400-
21 402

Ajoneuvoa koskevat yhteenkuormauskiellot

21 403 Kolleja, jotka on varustettu lipukkeilla no. 2, 3 tai 6.1, ei saa kuormata samaan ajoneuvoon kollien kanssa, jotka on varustettu lipukkeilla no. 1, 1.4 (lukuunottamatta yhteensopivuusryhmää S), 1.5, 1.6 tai 01.

21 404-
21 413

Tavaran käsittely ja kuormaus

- 21 414 (1) Kolleja ei saa heitellä ja ne on suojattava iskuilta.
- (2) Astiat on tuettava ajoneuvoon niin, etteivät ne pääse kaatumaan eivätkä putoamaan. Seuraavia määräyksiä tulee noudattaa:
- (a) Reunanumeron 2211 (1) tarkoittamat pullot on asetettava kyljelleen yhdensuuntaisesti tai kohtisuorasti ajoneuvon pituusakseliin nähden. Lähelle etuseinää sijoitetut pullot on kuitenkin asetettava aina kohtisuorasti ajoneuvon pituusakseliin nähden.

Lyhyet suuriläpimittaiset pullot, joiden läpimitta on vähintään 30 cm, saa asettaa myös pituussuuntaan siten, että niiden sulkemislaitteet ovat ajoneuvon keskustaa kohti.

Tukevasti pystyssä pysyvät pullot tai pullot, jotka on tuettu sopivilla tehokkailla kaatumisen estävillä laitteilla, saa asettaa myös pystyasentoon.

Kyljelleen asetetut pullot on lujasti ja sopivalla tavalla kiilattava, kiinnitettävä tai muuten varmistettava siten, etteivät ne pääse siirtymään.
 - (b) Kohdan 3° kaasuja sisältävät pullot on aina sijoitettava niille suunniteltuun asentoon ja suojattava siten, etteivät toiset kollit pääse niitä vahingoittamaan.

21 415-
21 499

5. Ajoneuvojen ja konttien käyttöä koskevat erityismääräykset

Merkintä ja lipukkeet

Lipukkeet

21 500 Kuljettaessa kiinteässä tai irrotettavassa säiliössä, säiliökontissa tai monisäiliöajoneuvossa luokan 2 aineita tai kuljettaessa näitä aineita sisältäneitä kiinteitä tai irrotettavia säiliöitä, säiliökontteja tai monisäiliöajoneuvoja tyhjinä ja puhdistamattomina, ajoneuvossa tulee olla seuraavat lipukkeet:

Aineluettelon eri kohtien aineet,
jotka on luokiteltu seuraaviin

ryhmiin

Lipuke no.

A		2
O		2 + 05
F		3
T		6.1
TF	6.1 + 3	
TC		6.1 + 8
TO		6.1 + 05
TFC		6.1 + 3 + 8
TOC		6.1 + 05 + 8

21 501-
21 599

6. Siirtymäkauden määräykset ja poikkeukset

(Vain osan I yleismääräyksiä sovelletaan)

21 600-
30 999