

# SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2016

---

485/2016

## Maa- ja metsätalousministeriön asetus

tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti  
*muutetaan* tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (475/2014) 2 § ja liite seuraavasti:

2 §

### *Määritelmät*

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- 1) *karitsalla* alle kuuden kuukauden ikäistä lammasta;
- 2) *uuhella* synnyttänyttä naaraspuolista lammasta;
- 3) *pässillä* yli vuoden ikäistä urospuolista lammasta;
- 4) *kilillä* alle kuuden kuukauden ikäistä vuohta;
- 5) *kutulla* synnyttänyttä naaraspuolista vuohta;
- 6) *pukilla* yli vuoden ikäistä urospuolista vuohta;
- 7) *nuorvuohella* yli kuuden kuukauden mutta alle kahdentoista kuukauden ikäistä vuohta;
- 8) *lampolalla* rakennusta, jossa pidetään lampaita tuotantoa varten;
- 9) *vuohinavetalla* rakennusta, jossa pidetään vuohtia tuotantoa varten;
- 10) *eläintilalla* lampolassa tai vuohinavetassa olevaa tilaa, joka muodostuu lampaiden ja vuohtien karsina- tai muusta vastaavasta oleskelualueesta ruokintapöydät sekä hoito- ja lantakäytävät mukaan lukien;
- 11) *karitsakamarilla* yksinomaan karitsoille tarkoitettua oleskelu- ja ruokinta-aitausta;
- 12) *yksittäiskarsinalla* yhden lampaan tai vuohtien karsinaa;
- 13) *ryhmäkarsinalla* useampien lampaiden tai vuohtien karsinaa;
- 14) lampaiden *karitsoimiskarsinalla* karitsoimiseen ja uuden ja karitsojen leimautumiseen tarkoitettua tilaa;
- 15) vuohtien *vuonimiskarsinalla* vuonimiseen ja kutun ja kilien leimautumiseen tarkoitettua tilaa;
- 16) *kiinteäpohjaisella lattialla* rei'ittämätöntä tai harvaan rei'itettyä lattiaa, jossa on keskimäärin enintään 15 prosentin reikä-osuus;
- 17) *rakolattialla ja ritilälattialla* rei'itettyä lattiaa, joka läpäisee virtsaa ja lantaa;
- 18) *ulkoilutarhalla* lampaiden ja vuohtien vapaaseen liikkumiseen tarkoitettua aidattua ulkoilualuetta, ei kuitenkaan laajempia laidunalueita, joilla on pysyvä kasvupeite;

- 19) *kuivikepohja-aitauksella* karsinaa tai aidattua aluetta, jossa on kuivikelattia;  
20) lyhenteellä *ppm* aineen pitoisuutta miljoonasosana.
- — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2016.

Tätä asetusta sovelletaan 4 päivänä heinäkuuta 2016 tai sen jälkeen vireille tulleeseen tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen. Hakemukseen, joka on tullut vireille 3 päivänä heinäkuuta 2016 tai sitä aikaisemmin, sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.



Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Suunnittelija Kjell Brännäs

*Taulukko 1. Lampolan ryhmäkarsinan tai aitauksen lattia-alan vähimmäisvaatimus ilman ruokintahäkkialaa eläintä kohti*

	Keskimääräinen paino/ eläin, kg	Kuivikepohja m <sup>2</sup> /eläin	Rako- tai ritilälattia <sup>1)</sup> , m <sup>2</sup> /eläin
Tiine uuhi, pässi	75	1,7	1,3
Tiine uuhi, pässi	55	1,3	1,1
Muu lammas	75	1,4	1,0
Muu lammas	55	1,0	0,8
Karitsa	yli 30	0,75	-
Karitsa	15-30	0,5	-
Karitsa	alle 15	0,25	-
Karitsoimiskarsina	-	2,25 (1,5 m x 1,5 m)	-

<sup>1)</sup> Sallittu rakoleveys on 14—20 mm ja palkkileveys 80—120 mm. Betonirakolattiassa hyväksytään standardin SFS-EN 12737:2004+A1:2007 (Betonivalmisisosat, maatalouden rakolattiaelementit) mukaiset mittapoikkeamat.

*Taulukko 2. Lampolan ruokinta-laitteen reunan pituuden vähimmäisvaatimus eläintä kohti*

	Säännöllinen rehunjako	Jatkuva rehunsaanti
Lammas ja vähintään 4 kuukauden ikäinen karitsa	350 mm suoralle ruokintahäkille; 200 mm ympyränmuotoiselle ruokintahäkille, säde ≥ 600 mm	170 mm suoralle ruokintahäkille; 100 mm ympyränmuotoiselle ruokintahäkille, säde ≥ 600 mm
Tiine uuhi, pässi	450 mm suoralle ruokintahäkille; 225 mm ympyränmuotoiselle ruokintahäkille, säde ≥ 600 mm	225 mm suoralle ruokintahäkille; 110 mm ympyränmuotoiselle ruokintahäkille, säde ≥ 600 mm

*Taulukko 3. Vuohinavetan aidatun lattiatilan ilman ruokintahäkkialaa, vähimmäisvaatimus eläintä kohti*

	Paino, kg	Kuivikepohja, m <sup>2</sup> /eläin	Rakolattia <sup>2)</sup> , m <sup>2</sup> /eläin
Vuohi, pukki	yli 50	1,2	1,0
Nuorvuohi	-	0,5	0,5
Kili	-	0,25	-
Vuonimiskarsina	-	1,2 (1,0 m x 1,2 m)	-

<sup>2)</sup> Sallittu rakoleveys on 14—20 mm ja palkkileveys 80—120 mm. Betonirakolattiassa hyväksytään standardin SFS-EN 12737:2004+A1:2007 (Betonivalmisisosat, maatalouden rakolattiaelementit) mukaiset mittapoikkeamat.

*Taulukko 4. Vuohinavetan ruokinta-paikan vähimmäisvaatimukset eläintä kohti*

	Säännöllinen rehunjako, mm/eläin	Jatkuva rehunsaanti, mm/eläin
Tiine kuttu	450	175
Tiine kuttu, jolla sarvet, pukki	600	175
Vuohi, yli 12 kk	400	175
Nuorvuohi	330	100
Kili	200	100

*Taulukko 5. Ilmanvaihdon suunnittelussa käytettävät lampaiden ja vuohien lämmön- ja kosteuden luovutus- sekä eläinsuojan tarpeelliset ilmanvaihtomäärät eläintä kohti*

	Paino (kg)	Lämmönluovutus (W/eläin)	Kosteuden luovutus (g/h ja eläin)	Ilmanvaihdon vähimmäismäärä (m <sup>3</sup> /h ja eläin)	Ilmanvaihdon enimmäismäärä (m <sup>3</sup> /h ja eläin)
Lammas	vähintään 60	150	80	15	100
-''-	alle 60	50	20	10	80
Karitsa	vähintään 30	20	10	10	70
-''-	alle 30	10	10	5	40
Vuohi	vähintään 50	150	80	15	80
-''-	alle 50	50	20	10	40
Kili	enintään 30	10	10	5	20