

## Bilaga 1

## TILLÄMPNINGSSOMRÅDE OCH GRÄNSVÄRDEN FÖR UTSLÄPP

3. Fordonslackering ( $\leq 15$  t/a) och fordonslackering utanför produktionsanläggningen

Med fordonslackering utanför produktionsanläggningen avses industriell eller kommersiell lackeringsverksamhet och därtill hörande avfettningsverksamhet som utförs för ursprunglig lackering av bilar, sådana de definieras i fordonslagen (1090/2002), eller en del av dessa med material som är avsedda för reparationslackering, om den sker på annan plats än den ursprungliga produktionslinjen, och lackering av släpvagnar sådana de definieras i fordonslagen.

Tabell 3

Verksamhet/ förbrukning av lös- ningsmedel ton/år	Gränsvärde för ut- släpp i avgaser (mg C/Nm <sup>3</sup> )	Gränsvärde för dif- fusa utsläpp (i % av använda lös- ningsmedel)		Gränsvärde för totala utsläpp		Särskilda bestämmel- ser
		Nya anlägg- ningar	Befint- liga anlägg- ningar	Nya anlägg- ningar	Befintliga anlägg- ningar	
Fordonslackering ( $\leq 15$ )	50 <sup>(1)</sup>	25				(1) När iakttagande av gränsvärdet för utsläpp visas enligt 15 § 4 mom. skall mätningar- na pågå i genomsnitt 15 minuter.
Fordonslackering utanför produktionsanläggningen	50 <sup>(1)</sup>	25				

Tabell 5d

I anläggningar för fordonslackering där sådana fordon som definieras i tabell 5d lackeras och där förbrukningen av lösningsmedel ligger under de värden som anges i tabell 5d skall kraven för fordonslackering ( $\leq 15$  t/a) och fordonslackering utanför produktionsanläggningen i punkt 3 i denna bilaga uppfyllas.

## Bilaga 2

Tabell 2.1

Verksamhet	Koefficient
Rotogravyr, flexografi, laminering i samband med tryckverksamhet, lackering i samband med tryckverksamhet	4
Trämålning/Träbeläggning	4
Beläggning av textil-, väv-, folie- eller pappersytor	4
Limbeläggning	4
Bandlackering	3
Fordonslackering ( $\leq 15$ t/a) och fordonslackering utanför produktionsanläggningen	3
Beläggning som kommer i kontakt med livsmedel	2,33
Beläggningar för flyg- och rymdteknik	2,33
Andra beläggningar	1,5
Rotationscreentryck	1,5

**Utsläppsmål (TE)**

3) Utsläppsmålet är lika med det årliga referensutsläppet multiplicerat med en procentsats motsvarande

(gränsvärdet för diffusa utsläpp enligt bilaga 1 + 15) för anläggningar som ingår i punkten fordonslackering ( $\leq 15$  t/a) och fordonslackering utanför produktionsanläggningen i bilaga 1 (tabell 3) eller är förenliga med det lägre värdet för lösningsmedelsförbrukning inom punkterna annan ytbeläggning (tabell 5a) och målning av träytor (tabell 5b) i bilaga 1;