

Bilaga 1

KRAV PÅ SPECIAL- OCH PANSARFORDON

Överensstämmelse krävs med ett direktiv eller E-reglemente. Punkterna 21, 22, 24, 26, 28 och 29 kräver dock typgodkännande. Punkterna 1, 5, 9, 19 och 20 kräver testning utförd av en forskningsanstalt.

Punkterna 2, 6, 11-14, 16, 27, 30, 37-40, 42, 44, 45, 47, 48 och 57 har utelämnats, eftersom dessa punkter inte tillämpas på de i bilagan nämnda militärfordonen.

Punkt	Objekt	Direktiv nr	E-reglemente Nr	Specialfordon	Pansarfordon, försett med hjul	Pansarfordon, banddrivet
1	Ljudnivåer	70/157/EEG	51	T + A (1	T + A	N/A
3	Tankar för flytande bränsle/underkörningskydd	70/221/EEG	34	A (1	N/A	N/A
4	Monteringsutrymme för bakre registreringsskyltar	70/222/EEG		X (1	A	N/A
5	Styrinrättningar	70/311/EEG	79	A (1	A	N/A
7	Ljussignalanordningar	70/388/EEG	28	A+K	A+K	A+K
8	Backspeglar	71/127/EEG 2003/97/EG	46	A	N/A (1	N/A (1
9	Bromsutrustning (1	71/320/EEG	13	A	A	N/A
10	Dämpning av radiostörningar	72/245/EEG	10	X	X	X
15	Hållfastheten hos sätena	74/408/EEG	17	D	N/A	N/A
17	Hastighetsmätarutrustning och backväxeln	75/443/EEG	39	X (1	A	A
18	Lagstadgade skyltar	76/114/EEG		X	X	N/A
19	Förankring av säkerhetsbälten	76/115/EEG	14	D + A	N/A	N/A
20	Montering av belysning och ljussignalanordningar (1	76/756/EEG	48	A+N	A+Y	A+Y (2
21	Reflektorer	76/757/EEG	3	X	X	A
22	Kontur-, fram-, bak-, broms-, varsel- och sidolyktor	76/758/EEG	7, 87, 91	X	X	A
23	Körriktningsvisare	76/759/EEG	6	A	A	A
24	Bakre skyltlyktor	76/760/EEG	4	X	A	N/A
25	Körljus (även glödlampor)	76/761/EEG	1,2,5,8,20, 31,37,98, 99,112,113	A	A	A
26	Främre dimstrålkastare	76/762/EEG	19	X	N/A	N/A
28	Dimbaklyktor	77/538/EEG	38	X	A	N/A
29	Backningsstrålkastare	77/539/EEG	23	X	X	N/A
31	Säkerhetsbälten	77/541/EEG	16	D	A	N/A

32	Sikt framåt	77/649/EEG		N/A	N/A (1)	N/A (1)
33	Märkning av manöverorgan	78/316/EEG		X	N/A	N/A
34	Avfrostning/avimning	78/317/EEG		O	O	O
35	Vindrutespolare/vindrutetorkare	78/318/EEG		O	O	O
36	Värmsystem	2001/56/EG		P	P	P
41	Utsläpp från dieselmotorer	88/77/EEG	49	V	N/A	N/A
43	Stänkskyddsanordningar	91/226/EEG		X	N/A	N/A
46	Däck (1)	92/23/EEG	54	A	A	N/A
49	Utskjutande delar framför förarhyttens bakre vägg	92/114/EEG	61	A	N/A	N/A
50	Kopplingsanordningar (1)	94/20/EG	55	X	X	X

Fotnot

(Den första siffran anger "Punkt", den andra fotnoten i sagda punkt.)

1.1) endast fordon med hjul

3.1) överensstämmelse med punkt 5 i BILAGA I till kommissionens direktiv 97/19/EG krävs

4.1) nationell registrerings skylt bör kunna monteras

5.1) endast fordon med hjul

8.1) från förarens (från förarens säte i körställning) och chefens (från chefens plats fritt placerad) platser existerar den sammanlagda heltäckande sikt som krävs

9.1) eller kraven enligt trafikministeriets beslut 631/90, endast fordon på hjul

17. 1) endast fordon med hjul

20.1) fram- och bakreflektorerna monteras på högst 1500 mm höjd, om fordonets konstruktion inte medger montering på högst 900 mm höjd

20.2) funktioner för varningsblinkning krävs inte

32.1) se 8.1

37.1) kommunikationsministeriets förordning 1248/2002, 20 §

46.1) ISO 10571:1995 eller ETRTO 1998

50.1) kopplingsanordning avsedd för en dragögla i kategori L (L2, L3, L4) i punkt 2.6.11 i E-reglemente nr 55; rörelsereserven för ovan nämnda dragögla i den kopplingsanordning eller kopplingspunkt som monterats i fordonet skall vara:

a) horisontalt 81 grader till höger och vänster, sammanlagt 162 grader, och

b) vertikalt 40 grader ovan och under horisontalplanet, sammanlagt 80 grader.

Bilaga 2

KRAV PÅ MILITÄRSLÄPVAGN OCH MILITÄR SLÄPANORDNING

Överensstämmelse krävs med ett direktiv eller E-reglemente. Punkterna 21-24, 28 och 29 kräver däremot typgodkännande. Punkterna 5, 9 och 20 kräver testning utförd av en forskningsanstalt.

Punkterna 1, 2, 6-8, 10-17, 19, 25-27, 30-41, 44, 45, 47 och 49 har utelämnats eftersom dessa punkter inte tillämpas på militärfordon som nämns i bilagan.

Punkt	Objekt	Direktiv nr	E-reglemente	Militärsläpvagn	Militär släpanordning
3	Underkörningsskydd	70/221/EEG	34	X (1	N/A
4	Monteringsutrymme för bakre registreringsskyltar	70/222/EEG		A (1	N/A
5	Styrinrättningar	70/311/EEG	79	X	N/A
9	Bromsutrustning (1 (2	71/320/EEG	13	A	A
18	Lagstadgade skyltar	76/114/EEG		A	N/A
20	Montering av belysning och ljussignalanordningar (1, (2	76/756/EEG	48	A + N	A (3
21	Reflektorer	76/757/EEG	3	X	X
22	Kontur-, fram-, bak-, broms-, varsel- och sidolyktor	76/758/EEG	7, 87, 91	X	X
23	Körriktningsvisare	76/759/EEG	6	X	X
24	Bakre skyltlyktor	76/760/EEG	4	X	X
28	Dimbaklyktor	77/538/EEG	38	X	X
29	Backningsljus (1	77/539/EEG	23		
42	Sidoskydd	89/297/EEG		X	N/A
43	Stänkskyddsanordningar	91/226/EEG		X	N/A
46	Däck (1	92/23/EEG	54	A	A
48	Massa och mått	97/27/EG		X	N/A
50	Kopplingsanordningar (1	94/20/EG	55		

Fotnot

(Den första siffran anger "Punkt", den andra fotnoten i sagda punkt)

3.1) krävs inte (II.5.5), koppling tillåten även till andra än NG-dragbilar

4.1) nationell registreringsskylt bör kunna monteras

9.1) eller kraven enligt trafikministeriets beslut 631/1990

9.2) för militärsläpvagn eller militär släpanordning som är avsedd att kopplas till ett banddrivet fordon krävs inte bromsar

20.1) fram- och bakreflektorerna monteras på högst 1500 mm höjd, om fordonets konstruktion inte medger montering på högst 900 mm höjd

20.2) dimbaklyktor krävs inte

20.3) främre positionslyktor krävs inte

29.1) om sådana har monterats

46.1) ISO 10571:1995 eller ETRTO 1998

50.1) dragöglan stämmer överens med kategori L (L2, L3, L4) i punkt 2.6.11 i E-reglemente 55; monteringsmått ISO 11406